

諸元表 <SHD13S形開閉機 障害物検知機能内蔵式>
<SH13形開閉機 リレー式>

開閉機形式 (△:右形はR、左形はL)			リレー式		障害物検知機能内蔵		リレー式		障害物検知機能内蔵		
			SH1309△1	SH1309△2	SHD1309S1△	リモコン付	SH1314△1	SH1314△2	SHD1314S1△	リモコン付	
					SHD1309S1△-R4P	リモコン・移報接点付			SHD1314S1△-R4P	リモコン・移報接点付	
電 源			V	单相100V±10% 三相200V±10%	单相100V±10%		单相100V±10% 三相200V±10%	单相100V±10%			
出 力 軸	トルク	N・m	45.11 (4.6kgf・m)		45.11 (4.6kgf・m)		45.11 (4.6kgf・m)		45.11 (4.6kgf・m)		
	回転数	50/60Hz min ⁻¹	21.1/25.5	22.3/25.6	21.1/25.5		21.1/25.5	22.3/25.6	21.1/25.5		
	自重降下トルク	N・m	0.98 (0.1kgf・m)以下		0.98 (0.1kgf・m)以下		0.98 (0.1kgf・m)以下		0.98 (0.1kgf・m)以下		
定格電流			50/60Hz A	2.9/3.0	1.0/1.0	2.9/3.0		2.9/3.0	1.0/1.0	2.9/3.0	
定格時間			分	5		5		5		5	
減速機構			ヘリカルギヤ2段		ヘリカルギヤ2段		ヘリカルギヤ2段		ヘリカルギヤ2段		
開閉機減速比			1/59.2		1/59.2		1/59.2		1/59.2		
モ ー タ	出力	W	130		130		130		130		
	極数		4		4		4		4		
	回転数	50/60Hz min ⁻¹	1250/1510	1320/1520	1250/1510		1250/1510	1320/1520	1250/1510		
コンデンサー			μF	45	なし	45		45	なし	45	
制御盤			内蔵(端子台接続)		内蔵(端子台接続)		内蔵(端子台接続)		内蔵(端子台接続)		
逆相防止リレー			なし	あり	なし		なし	あり	なし		
リミット有効調整範囲(出力軸にて)			340 回転		55 回転		340 回転		55 回転		
外形寸法			縦×横×長さ mm	190×137×400		190×137×425		190×137×400		190×137×425	
重 量			kg	9.2		9.7		9.3		9.8	

注) 旧タイプ(SH13S形、SHB13S形、SHC13S形)と能力、寸法は同じでブラケットへの取付け互換はあります。

リレー式の旧タイプはリミットスイッチがLHC形、新タイプはLHD形を採用しています。
リミットスイッチLHC形とLHD形は開閉機への取付け互換はありますが、LHC形とLHD形の組合せは出来ません。
2段目、3段目のご要望の際には、ご注意下さい。